

MERKBLATT

AUSSENSCHALUNG OLWO-TANNE



Produkt-Marke	Holzart	Produkt-Merkmal	Qualität	Holzstruktur	Erscheinung
OLWO-Tanne Protec	Schweizer Tanne	Massivholz	N1+R, Normalqualität	Rift/halbrift, astarm	
OLWO-Tanne Protec+	Schweizer Tanne	Massivholz, keilgezinkt (D4-Verleimung, auf Wunsch PU-Verleimung)	N1/N2+R, Normalqualität	Rift/halbrift, astarm	
OLWO-Tanne Elegance	Schweizer Tanne	Massivholz, keilgezinkt (D4-Verleimung, auf Wunsch PU-Verleimung)	A+R, Auslesequalität	Rift/halbrift, praktisch astfrei	

Qualität allgemein

Die Qualitätsklassen von OLWO-Tanne basieren auf folgenden Grundlagen:

- Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau, Handelsgebräuche für die Schweiz (Ausgabe 2021).
- Merkblatt Nr. 2-4-21/D, Hobelwaren rift-/halbrift aus Tannen-Starkholz (Weisstanne), VSH Verband Schweizerischer Hobelwerke

Der Rohstoff aus unserer Region

Als Rohstoff für dieses einzigartige Produkt verarbeiten wir ausschliesslich Tannen-Starkholz aus dem Kanton Bern, das zu 100% als zertifiziertes Schweizerholz deklariert ist.



Unser Know-how, Ihr Vorteil

Moderne Produktionslinien sowie die langjährige Produkterfahrung bilden das Rückgrad eines kompletten und regionalen Produktes - der Aussenschalung OLWO-Tanne.

Dimensionen und Holzmerkmale

Produkt-Marke	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Holzfeuchte (%)
OLWO-Tanne Protec	20	90 (95) / 110 (115)	3000 / 4000 / 5000	11-14
	26	90 (95) / 110 (115)	3000 / 4000 / 5000	11-14
OLWO-Tanne Protec+	20	90 (95) / 110 (115)	2500-6000 auf Mass	11-14
	26	90 (95) / 110 (115)	2500-6000 auf Mass flexible Längen für minimalen Verschnitt	11-14
OLWO-Tanne Elegance	20	90 (95) / 110 (115)	4000 / 5000 / 6000	11-14
	26	90 (95) / 110 (115)	4000 / 5000 / 6000 flexible Längen für minimalen Verschnitt	11-14




MERKBLATT

AUSSENSCHALUNG OLWO-TANNE



Oberflächenstrukturen und -bearbeitungen

Die Oberfläche des Holzes wird als erstes wahrgenommen und hinterlässt den bleibenden Eindruck einer Holzfassade. Ansprüche wie auch Wünsche sind unterschiedlich und jede Architektur bedarf einer situativen Lösung. Für jede Fassade bieten wir die Lösung mit den folgenden drei Oberflächenstrukturen:

Oberfläche	Beschreibung	Erscheinung
Gehobelt	Glatte und genaue Oberfläche für eine tadellose Holzfassade. (Für OLWO-Tanne Protec+ nicht empfohlen)	
Sägeroh	Ursprüngliche und naturgetreue Oberflächenstruktur, die Akzente und auf die Natürlichkeit des Holzes setzt.	
Strukturfein	Oberflächenstruktur mit Stil und Raffinesse, mit der Natürlichkeit für die Architektur und das Design.	

Oberflächenbehandlungen und -systeme

Wir bieten das Produkt OLWO-Tanne mit verschiedenen Farben und Farbsystemen an - je nach Anspruch. Die verschiedenen Möglichkeiten finden Sie in unserer OLWO Hobelwaren-Kollektion.

Dauerhaftigkeit, Pflege und Unterhalt

Die Langlebigkeit einer Holzfassade mit OLWO-Tanne hängt von den Faktoren Witterungsexposition, Architektur, Konstruktion und Oberflächenbeschichtung ab.

Wir verweisen hier auf das Merkblatt des Verbands Schweizerischer Hobelwerke VSH Nr. 3-6-22/D Qualität von Holzfassaden (www.vsh.ch).

Mit OLWO-Tanne und einer fachgerechten Montage erwerben Sie ein Qualitätsprodukt, welches Ihnen lange Freude bereiten soll. Trotzdem kann auf Pflege und Unterhalt der Aussenfassade nicht verzichtet werden. Die Holzoberfläche ist der Feuchtigkeit, Licht und thermischen Spannungen, chemischen und biologischen Einflüssen, sowie mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.

Deshalb empfehlen wir, die Fassade periodisch zu kontrollieren, allfällige Verletzungen der Fassade respektive der Behandlung auszubessern und die Fassade von groben Verunreinigungen oder von Bewuchs zu säubern. Damit können Pflegeintervalle der Holzfassade deutlich verlängert werden.

Lassen Sie sich durch unsere Holzfachleute bezüglich vorbeugender Massnahmen und Pflegeintervalle der Holzfassade beraten.

