

# Définition de la qualité

Les critères de qualité pour le bois et les panneaux à base de bois dans la construction et l'aménagement (HHG 2021), chapitre 3 Produits de rabotage en bois de conifères et de feuillus, en constituent la base.

En ce qui concerne les qualités des produits de rabotage en bois résineux, on distingue en principe les produits en bois faible, en bois nouveau et en bois fort (pauvre en nœuds).

## Classes d'aspect des lames rabotées de résineux

### A Qualité supérieure

Bois avec des nœuds fins pour des domaines avec exigences élevées quant à l'aspect. Afin d'éviter toute équivoque, l'abréviation <A (CH)> peut être utilisée. La disponibilité doit être vérifiée au préalable.

### A+R Qualité supérieure rift/demi-rift

Bois pratiquement sans nœuds avec exigences supplémentaires quant au débit (position des cernes) pour des applications et des exigences quant à l'aspect comme pour A. La disponibilité doit être vérifiée au préalable.

### N1 Qualité normale 1

Bois avec des nœuds pour des domaines avec exigences normales quant à l'aspect. Usuelle pour les lambris intérieurs, les lames de plancher et les terrasses, ainsi que pour les bardages extérieurs lors d'exigences accrues quant à l'aspect.

### N1+R Qualité normale 1 rift/demi-rift

Bois avec peu de nœuds avec exigences supplémentaires quant au débit (position des cernes) pour des applications et des exigences quant à l'aspect comme pour N1.

### N2 Qualité normale 2

Bois pour des domaines avec exigences normales quant à l'aspect. Usuelle pour les bardages extérieurs et les lambris d'avant-toit.

### N2+R Qualité normale 2 rift/demi-rift

Bois avec exigences supplémentaires quant au débit (position des cernes) pour des applications et des exigences quant à l'aspect comme pour N2.

### I Qualité industrie

Bois pour des domaines sans exigences quant à l'aspect.

### Définition rift/demi-rift

Pièce de bois dont les couches d'accroissement forment un angle de 90°-60°, mais d'au moins 30°, avec la face extérieure.

### **Classes de qualité et volume de production de bois raboté**

Le document „usages du commerce“ constitue la base de la qualité du bois dans la construction et l'aménagement intérieur (2021). Des écarts défavorables des critères limites requis pour la classe sont d'environ 5% pour la quantité, sous réserve de marchander les produits standard.

#### **Volume de production:**

Les articles de bois raboté sont livrables en principe dans un nombre précis de pièces. Par suite de disponibilité, nous tolérons une différence de longueur jusqu'à maximum 3% sur la quantité commandée.

Les produits rabotés des articles en commission et des fabrications spéciales tolèrent une quantité supplémentaire à la production.

Les commandes complémentaires sans défaut sont comptés comme des nouvelles commandes.